



MARTILLO 3"

CHALLENGE03

CATEGORÍA

Equipo de perforación

UTILIZACIÓN

Recomendado para:
 - la cantera
 - la ingeniería civil

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rosca: M. 2"3/8REG
 Diámetro exterior: 77 mm
 Longitud: 822 mm
 Porta bit: STENUICK
 Presión de utilización: 7 a 24 bares
 Diámetro de perforación: 85 a 100 mm
 Peso: 20 kg



CONSUMO DE AIRE


Presión		Consumo	
bar	psi	m3/min	cfm
7	100	3.7	130
10	150	5.4	190
14	200	6.6	225
17	250	10.0	350
24	350	17.1	600

BROCA PARA CHALLENGE03

Diámetro		Broca			Fuera de diámetro	Peso (kg)
mm	inch					
85	3"3/8					3.6
90	3"1/2					3.8
100	3"15/16					4.5

NOMENCLATURA

Rep.	Referencia	Designación
	CHALLENGE03	Martillo 3"
1	CHAL03REP01	Tapa
2	CHAL03REP02	Racor M2"3/8REG
3	CHAL03REP03	O ring
4	CHAL03REP04	Válvula ante-vuelta
5	CHAL03REP05	Resorte
6	CHAL03REP06	Válvula de compuerta
7	CHAL03REP07	Arandela
8	CHAL03REP08	Anillo
9	CHAL03REP09	O ring
10	CHAL03REP10	Distribución
11	CHAL03REP11	Cilindro
12	CHAL03REP12	Anillo de retención
13	CHAL03REP13	Pistón
14	CHAL03REP14	Anillo de retención
15	CHAL03REP15	Retenedor
16	CHAL03REP16	Anillo de presión
17	CHAL03REP17	Anillo de cierre
18	CHAL03REP18	Ante cilindro
19	CHAL03REP19	Tapa



STENUICK
International

34, rue des Châtelliers
 BP 2803
 45028 Orléans Cedex 1
 Téléphone : 02 38 86 50 46
 Télécopie : 02 38 86 78 91
 Email : stenuick@stenuick.fr
 Site : www.stenuick.fr

IMPORTANTE:

Las características técnicas pueden ser modificadas sin aviso previo